

Link do produktu: <https://heka-inkubator.pl/heka-euro-lux-iii-inkubator-na-ok-290-jaj-kurzych-p-147.html>

HEKA-Euro-Lux III Inkubator na ok. 290 jaj kurzych

Cena	7 820,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EL III
Producent	HEKA Brutgerate

Opis produktu

HEKA Euro-Lux III - to inkubator o pojemności 288 jaj kurzych, to kolejny doskonały aparat lęgowy tej serii. Pojemność Euro-Lux III zadowoli już hodowców o dużym zapotrzebowaniu, a jego doskonała praca dostarczy wiele przyjemności. Poniżej przedstawiamy jakość wykonania, standard wyposażenia i zasady działania inkubatora

1. Automatyczny system obracania jaj

Z tyłu inkubatora osłonięty pokrywą, jest zamontowany silnik poprzez korbówód i przekładnię przesuwającą do przodu i do tyłu szuflady lęgowe. Szuflady lęgowe są połączone z systemem obrotu za pomocą specjalnej aluminiowej listwy (malowanej proszkowo na biało). Z systemem można połączyć dowolną ilość szuflad. Dla uzyskania optymalnych wyników lęgowych automatyczny system obrotu jest zaprogramowany przez HEKA na 12 obrotów na dobę. Oczywiście można zaprogramować sobie inną ilość obrotu lub ją wyłączyć.

2. Automatyczny system nawilżania powietrza

Wszystkie inkubatory serii Euro-Lux są wyposażone w automatyczne nawilżanie powietrza. Woda do systemu nawilżania pobierana jest z kanistra (widoczny na zdjęciu) lub bezpośrednio z sieci (kranu). Zawór pływakowy czuwa nad ilością pobranej wody z zewnątrz. System nawilżania składa się z dwóch pojemników na wodę, jeden z nich wyposażony jest w grzałkę, podgrzewana woda paruje co podnosi wilgotność powietrza. Nad równomiernym rozprowadzeniem powietrza czuwa bardzo wydajny wentylator. Prosta i łatwa obsługa. Bezproblemowa i niezawodna Technologia SiGe gwarantuje sukces lęgowy.

3. Sterownik mikroprocesorowy HEKA

Wizytówką tego inkubatora lęgowego jest opracowane przez HEKA sterowanie mikroprocesorowe. Precyzyjna prosta regulacja i bardzo wysoka niezawodność (awaryjność poniżej 0,1% w pierwszych 5 latach użytkowania), przewyższa bardzo konkurencję. Temperatura, wilgotność, obracanie i chłodzenie jaj są w łatwy sposób programowane za pomocą 4 przycisków.

4. Izolacyjne oszklenie

Wszystkie inkubatory serii "HEKA-Euro-Lux" są wyposażone w izolacyjne oszklenie. Podwójne szyby zespolone są dużo bardziej odporne na przenikanie ciepła niż szyba pojedyncza, co zauważalnie zmniejsza zużycie energii. Jednocześnie nie występuje problem z osiadaniami pary wodnej na szybie od wewnątrz inkubatora aż do ~ 80% wilgotności.

5. Szuflady z drewna

Szuflady z drewna wykonane są ze specjalnego odpornego na pochłanianie wilgoci drewna. Gwarantują długi okres trwałości w doskonałej stabilności bez deformacji. Atrakcyjna cena. Poniżej pojemność szuflad pasujących do opisanego inkubatora i ich kody

Pojemność 1 szuflady lęgowej:

Gr.4/45 - 72 jaj kurzych
Gr.4/35 - 100 jaj bażancich
Gr.4/40 - 90-99 jaj ras karłowatych
Gr.4/50 - 49 jaj kaczek lub indyków
Gr.4/60 - 36 jaj gęsi
Gr.4/30 - 300 jaj przepiórczych

Pojemność 1 szuflady klujnikowej:

Gr.4/SK - 80 jaj kurzych

Pozostałe informacje

Inkubator jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Posiada oświetlenie wnętrza komory, **4 szuflady lęgowe do wyboru (wybrać z listy) i 2 klujnikowe**, kanister na wodę, szczegółową instrukcję obsługi i różnej długości listwy do połączenia szuflad z automatycznym systemem obrotu, co ułatwia połączenie dowolnej ilości szuflad. Ponadto, (za dodatkową opłatą) ewentualne dodatki, które nie są dostarczane wraz z urządzeniem, lampy do prześwietlania jaj, więcej szuflad lęgowych lub klujnikowych (w razie potrzeby) i odpowiedni środek dezynfekujący do czyszczenia inkubatora (polecamy: Amo-Des).

Dane Techniczne:

2 lata gwarancji.

Wymiary: Szerokość 68 cm, Głębokość 60 cm, Wysokość 79 cm,

Waga 58 kg

Zużycie energii: 1,4 kW / 24h