

Link do produktu: <https://heka-inkubator.pl/heka-euro-lux-rom-inkubator+klujnik-na-ok130100-jaj-kurzych-p-150.html>



HEKA Euro-Lux Rom Inkubator+klujnik na ok.130+100 jaj kurzych

Cena	11 860,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EL Rom
Producent	HEKA Brutgerate

Opis produktu

HEKA Euro-Lux Rom - to inkubator z oddzielną komorą klujnikową o pojemności na ok.130+100 jaj kurzych. Doskonały technicznie aparat lęgowo-klujnikowy, składający się praktycznie z dwóch niezależnie działających inkubatorów wyposażonych w oddzielne sterowanie komputerowe. Euro-Lux Rom poradzi sobie z wylęgiem wszystkich ras drobiu, ptactwa wodnego i ozdobnego. Poniżej przedstawiamy jakość wykonania, standard wyposażenia i zasady działania inkubatora

1. Automatyczny system obracania jaj

Z tyłu komory inkubatora osłonięty pokrywą, jest zamontowany silnik poprzez korbowód i przekładnię przesuwająca do przodu i do tyłu szuflady lęgowe. Szuflady lęgowe są połączone z systemem obrotu za pomocą specjalnej aluminiowej listwy (malowanej proszkowo na biało). Z systemem można połączyć dowolną ilość szuflad. Dla uzyskania optymalnych wyników lęgowych automatyczny system obrotu jest zaprogramowany przez HEKA na 12 obrotów na dobę. Oczywiście można zaprogramować sobie inną ilość obrotu lub ją wyłączyć.

2. Automatyczny system nawilżania powietrza

Wszystkie inkubatory serii Euro-Lux są wyposażone w automatyczne nawilżanie powietrza. Woda do systemu nawilżania pobierana jest z kanistra (widoczny na zdjęciu) lub bezpośrednio z sieci (kranu). Zawór pływakowy czuwa nad ilością pobranej wody z zewnątrz. System nawilżania składa się z dwóch pojemników na wodę, jeden z nich wyposażony jest w grzałkę, podgrzewana woda paruje co podnosi wilgotność powietrza. Nad równomiernym rozprowadzeniem powietrza czuwa bardzo wydajny wentylator. Prosta i łatwa obsługa. Bezproblemowa i niezawodna Technologia SiGe gwarantuje sukces lęgowy.

3. Sterownik mikroprocesorowy HEKA

Wizytówką tego inkubatora lęgowego jest opracowane

przez HEKA sterowanie mikroprocesorowe.
Precyzyjna prosta regulacja i bardzo wysoka niezawodność (awaryjność poniżej 0,1% w pierwszych 5 latach użytkowania), przewyższa bardzo konkurencję. Temperatura, wilgotność, obracanie i chłodzenia jaj są w łatwy sposób programowane za pomocą 4 przycisków.

4. Izolacyjne oszklenie

Wszystkie inkubatory serii "HEKA-Euro-Lux" są wyposażone w izolacyjne oszklenie. Podwójne szyby zespolone są dużo bardziej odporne na przenikanie ciepła niż szyba pojedyncza, co zauważalnie zmniejsza zużycie energii. Jednocześnie nie występuje problem z osiadaniami pary wodnej na szybie od wewnątrz inkubatora aż do ~ 80% wilgotności.

5. Szufłady z drewna

Szufłady z drewna wykonane są ze specjalnego odpornego na pochłanianie wilgoci drewna. Gwarantują długi okres trwałości w doskonałej stabilności bez deformacji. Atrakcyjna cena.

szufłada lęgowa

szufłada klujnikowa

Pojemność 1 szufłady lęgowej:

Gr.2/45 - 42-48 jaj kurzych
Gr.2/35 - 63-72 jaj bażancich
Gr.2/40 - 56-64 jaj ras karłowatych
Gr.2/50 - 36 jaj kaczych lub indyjskich
Gr.2/60 - 20 jaj gęsi
Gr.2/30 - 200 jaj przepiórki

Pojemność 1 szufłady klujnikowej:

Gr.2/SK - 50 jaj kurzych

Pozostałe informacje

Inkubator jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Posiada oświetlenie wnętrza 2 komór, **3 szufłady lęgowe do wyboru (wybrać z listy) i 2 klujnikowe**, 2 kanistry na wodę, szczegółową instrukcję obsługi i różnej długości listwy do połączenia szufład z automatycznym systemem obrotu, co ułatwia połączenie dowolnej ilości szufład.

Ponadto, (za dodatkową opłatą) ewentualne dodatki, które nie są dostarczane wraz z urządzeniem, lampy do prześwietlania jaj, więcej szufład lęgowych lub klujnikowych (w razie potrzeby) i odpowiedni środek dezynfekujący do czyszczenia inkubatora (polecamy: Amo-Des).

Dane Techniczne:

2 lata gwarancji.

Wymiary: Szerokość 53 cm, Głębokość 55 cm, Wysokość 120 cm,

Waga 70 kg

Zużycie energii: 1,5 kW / 24h