

Link do produktu: <https://heka-inkubator.pl/heka-euro-lux-wien-inkubatorklujnik-na-ok800375-jaj-kurzych-p-154.html>



HEKA Euro-Lux Wien Inkubator+klujnik na ok.800+375 jaj kurzych

Cena	17 460,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EL Wien
Producent	HEKA Brutgerate

Opis produktu

HEKA Euro-Lux Wien - to inkubator z oddzielną komorą klujnikową o pojemności 800+375 jaj kurzych (komora lęgowa+komora klujnikowa). To największy inkubator tej serii. Szczególnie polecany dla związków hodowlanych, ale również dla hodowców potrzebujących dużego i niezawodnego inkubatora. Euro-Lux Wien nadaje się do wylęgu wszelkiego rodzaju drobiu, a w szczególności ptactwa wodnego i ozdobnego. Oba urządzenia tj. inkubator i klujnik są połączone ze sobą ale pracują zupełnie oddzielnie. Każdy posiada osobne sterowanie komputerowe: Temperatura, Wilgotność, Rytm Obracania, Czas i Rytm Chłodzenia są wyświetlane za pomocą dużych podświetlanych cyfr. Poniżej przedstawiamy jakość wykonania, standard wyposażenia i zasady działania inkubatora

1. Automatyczny system obracania jaj

Z tyłu komory inkubatora osłonięty pokrywą, jest zamontowany silnik poprzez korbowód i przekładnię przesuwająca do przodu i do tyłu szuflady lęgowe. Szuflady lęgowe są połączone z systemem obrotu za pomocą specjalnej szyny. Dla uzyskania optymalnych wyników lęgowych automatyczny system obrotu jest zaprogramowany przez HEKA na 12 obrotów na dobę. Oczywiście można zaprogramować sobie inną ilość obrotu lub ją wyłączyć.

2. Automatyczny system nawilżania powietrza

Wszystkie inkubatory serii Euro-Lux są wyposażone w automatyczne nawilżanie powietrza. Woda do systemu nawilżania pobierana jest z kanistra (widoczny na zdjęciu) lub bezpośrednio z sieci (kranu). Zawór pływakowy czuwa nad ilością pobranej wody z zewnątrz. System nawilżania składa się z dwóch pojemników na wodę, jeden z nich wyposażony jest w grzałkę, podgrzewana woda paruje co podnosi wilgotność powietrza. Nad równomiernym rozprowadzeniem powietrza czuwa bardzo wydajny wentylator. Prosta i łatwa obsługa. Bezproblemowa i niezawodna Technologia SiGe gwarantuje sukces lęgowy.

3. Sterownik mikroprocesorowy HEKA

Wizytówką tego inkubatora lęgowego jest opracowane przez HEKA sterowanie mikroprocesorowe. Precyzyjna prosta regulacja i bardzo wysoka niezawodność (awaryjność poniżej 0,1% w pierwszych 5 latach użytkowania), przewyższa bardzo konkurencję. Temperatura, wilgotność, obracanie

i chłodzenia jaj są w łatwy sposób programowane za pomocą 4 przycisków.

4. Izolacyjne oszklenie

Wszystkie inkubatory serii "HEKA-Euro-Lux" są wyposażone w izolacyjne oszklenie. Podwójne szyby zespolone są dużo bardziej odporne na przenikanie ciepła niż szyba pojedyncza, co zauważalnie zmniejsza zużycie energii. Jednocześnie nie występuje problem z osiadaniami pary wodnej na szybie od wewnątrz inkubatora aż do ~ 80% wilgotności.

5. Szuflady z drewna

Szuflady z drewna wykonane są ze specjalnego odpornego na pochłanianie wilgoci drewna. Gwarantują długi okres trwałości w doskonałej stabilności bez deformacji. Atrakcyjna cena.

szuflada lęgowa

szuflada klujnikowa

Pojemność 1 szuflady lęgowej:

Gr.5/45 - 90-100 jaj kurzych
Gr.5/35 - 150 jaj bażancich
Gr.5/40 - 110-121 jaj ras karłowatych
Gr.5/50 - 80 jaj kaczyc lub indyczyc
Gr.5/60 - 42 jaj gęsi

Pojemność 1 szuflady klujnikowej:

Gr.4/SK - 125 jaj kurzych

Pozostałe informacje

Inkubator jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Posiada oświetlenie wnętrza 2 komór, **8 szuflad lęgowych do wyboru (wybrać z listy) i 3 klujnikowe**, podwójny termostat z alarmem, 2 kanistry na wodę, szczegółową instrukcję obsługi. Ponadto, (za dodatkową opłatą) ewentualne dodatki, które nie są dostarczane wraz z urządzeniem, lampy do prześwietlania jaj, więcej szuflad lęgowych lub klujnikowych (w razie potrzeby) i odpowiedni środek dezynfekujący do czyszczenia inkubatora (polecamy: Amo-Des).

Dane Techniczne:

2 lata gwarancji.

Wymiary: Szerokość 68 cm, Głębokość 70 cm, Wysokość 170 cm,

Waga 136 kg

Zużycie energii: 3,0 kW / 24h